防塵メガネ

Chem プロゴグル（5000AFRWOL）

安価ながらもアンチスクラッチ、アンチフォグ、UV カット（99.9%）を兼ね備えた ANSI・EN 規格適合品

商品コード	SR-5000AFROL-4379
型式	5000AFRWOL
レンズ材質および加工	2.3mm 厚ポリカーボネート、アンチスクラッチ（外側）・アンチフォグ（内側）加工

SS-7000CL

耐衝撃性、アンチフォグの PET-AF αレンズに加え、クラリテックスコート（防汚性、撥水性向上コーティング）を加えた消防隊員向けハイスペックモデル（クイックベルト対応）。

※クイックベルト装着時

商品コード	SR-SS7000CL-7050
型式	SS-7000CL
レンズ材質および加工	PET-AF αレンズ、クラリテックス加工（防汚・撥水加工）

携帯警報機

モーションスカウト

商品コード	SR-KTR-4379	SR-TR-4379
型式	K-T-R	T-R
始動方式	キースイッチ	ボタンスイッチ
寸法（mm）	105 × 72 × 42（キー装着時）	95 × 72 × 42
質量（g）	240（キー装着時）	230
センサー	電子式モーションセンサー	
アラーム（本警報時）	音圧レベル 95dB ／ 3m　周波数 2000 ～ 3000	
警報作動	警報音および赤色 LED 発光	
電源／低電圧時	単三アルカリ電池　2本／ステータス LED の赤点滅＆警報音	
使用時間	モニター状態 200 時間／アラーム状態（本警報時）10 時間	
防水規格／耐振規格	IP67／ MIL-STD-810E	
耐衝撃性	2m からコンクリート床へ 8 回落下後でも正常に作動	
耐熱性	950℃のバーナーで 5 秒間曝露後、正常に作動。（EN137）	
防爆規格	ATEX Ⅱ 1G Ex ia Ⅱ C T3/T4 -20℃+ 55℃	

装着者が意識を失ったり、負傷して動けなくなった場合に、自動的に静止状態を感知して警報を発する個人用携帯警報器です。
任意に手動で作動させることも可能です。
予備警報の3段階を経て、本警報がなります。本警報時の警報音は95dB 以上です。
ハウジング表面のラバーコーティングにより、非常に頑丈です。
一定時間高温下に晒されると作動するヒートセンサーを内蔵しています。
キーを引き抜いて作動させる K-T-R 型とボタン式の T-R 型の2種類があります。
警報音に数種類の周波数の違う音を繰り交ぜることにより、周囲の音に警報音を打ち消されない工夫がされています。

防塵マスク

アドバンテージ3100

シングルポートタイプの直結式全面型マスクです。
テロ・災害時等の用途として、防じん機能付マルチガス対応吸収缶と防じん機能付放射性ヨウ素・有機ヨウ素用吸収缶に対応しています。
広角レンズのアイピースはポリカーボネート製で、高い耐久性能がもっています。
接顔部は快適性を重視した柔らかなシリコンゴムを採用。独特なカーブ形状で、様々な顔の形状にフィットします。
全国の消防機関でご使用いただいている数多くの実績があります。

商品コード	SR-10028998-4379
型式	10028998
種別	直結式全面形マスク（シングルポートタイプ）
材質	シリコンゴム（接顔部）、ポリカーボネイト（アイピース）
重量（g）	510g 以下
吸気抵抗／排気抵抗	50Pa 以下／ 80Pa 以下

アドバンテージ 3100 用 防塵機能付マルチガス吸収缶

商品コード	SR-93ABEK-4379
型式	93ABEK2 Hg/St
種別	防じん機能付マルチガス用直結式吸収缶
対象物質	・5,000ppm 以下の有機ガス・蒸気（シクロヘキサン、他） ・5,000ppm 以下の無機ガス・蒸気（塩素、硫化水素、シアン化水素、他） ・5,000ppm 以下の亜硫酸ガス、酸性ガス・蒸気（二酸化硫黄、他） ・粉じん、ヒューム、オイルミスト、放射性微粒子（粒子捕集効率：99.97%～）
重量（g）	約 350
通気抵抗(mbar)	2.00（流量：30L ／ min）

アドバンテージ 3100 用 防塵機能付放射性ヨウ素用吸収缶

商品コード	SR-93Reactor-4379
型式	93Reactor B/St
種別	防じん機能付放射性ヨウ素・有機ヨウ素用直結式吸収缶
対象物質	・放射性ヨウ素・有機ヨウ素 ・放射性微粒子、粉じん、ヒューム、オイルミスト（粒子捕集効率：99.97%～）
重量（g）	約 285
通気抵抗(mbar)	1.70（流量：30L ／ min）

031_038_総合カタログ抜粋.indd 34　2017/10/19 18:20