

## エンジンカッター



K760 レスキュー



K970 レスキュー



スチール  
TS480i



新ダイワ  
EC7412S

商品コード	SR-K760 レスキュー -0609	SR-K970 レスキュー -0609	SR-TS480i-2422	SR-EC7412S-2270
型式	K760 レスキュー	K970 レスキュー	TS480i	EC7412S
排気量 (cc)	74	93.6	72.2	73.5
出力 (kW)	3.7	4.8	3.9	—
燃料タンク容量 (L)	0.9	1.0	0.72	0.7
質量 (kg)	9.4	11.0	10.0	9.7
ブレード径 (インチ)	12	14	12	12
切込み深さ (mm)	100	125	100	103

## K760 Cut-n-Break (カットウンブレイク)



- ・ブリーチングに最適なダブルブレードカッターです。
- ・最大切断深度は 400mm です。ワンカットで 65mm の深度まで切込み可能です。
- ・日本語メンテナンス DVD をお付けしております。

商品コード	SR-K760CutnBreak-5044
型式	K760 Cut-n-Break
排気量 (cc)	74
出力 (kW)	3.7
燃料タンク容量 (L)	0.9
質量 (kg)	11.1
ブレード径 (インチ)	9
ブレード種類	専用ダイヤモンドブレード (2 枚/組)

## マルチダイヤモンドブレード パンサーグローバルダイヤ



- ・レスキュー、緊急災害対策用に開発されたマルチ切断ブレードです。
- ・切断可能材質は多岐にわたります。  
(コンクリート、ブロック、レンガ、シャッター、ラジアルタイヤ、鉄パイプ、铸铁管、塩ビ管、アクリル板、ベニヤ板、角材、薄銅板、プラスチックなど)
- ・新製法のダイヤモンド電着方式の採用とダイヤモンド電着部に高さを持たせているため、従来品よりも切れ味、ライフが格段に向上しています。
- ・基板側面にもダイヤモンドを配置し、摩擦で発生する熱を抑制しています。
- ・付属のスペーサーを使用して、様々なメーカーのエンジンカッターに装着可能です。

商品コード	SR-MG12-5044	SR-MG14-5044
型式	MG-12	MG-14
ブレード径 (インチ)	12	14

※通常の  
レジノイドブレード  
(砥石) も取扱って  
おります。



金属用



非金属用

一般救助用器具

重量物排除用器具

第1  
切断用器具

第1  
破壊用器具

検知・測定用器具

呼吸保護用器具

第1  
隊員保護用器具

検査用器具

除染用器具

水難救助用器具

山岳救助用器具

第1  
その他の用器具

高度救助用器具

特別  
高度救助用器具