レスキュープロセット A

NFPA 規格に適合する強度の救助用三脚と 4:1 滑車システムがセットされた救助活動に適したマンホール救助器具です。
三脚は最伸長時に 3m の高さになります。
頭部にアンカーポイント3か所設けています。

商品コード	SR-SRPSTA-0000
型式	SRPST-A
三脚寸法（m）	使用時最長 3
	収納時 2.1
三脚質量（kg）	約 27
三脚破壊荷重（kN）	42（長さ 2.5m 時）
材質	アルミニウム
構成内容	レスキュープロ救助用三脚×1、4:1 滑車システム（オートロックカム付滑車および 11mm×45m スタティックロープ）×1、ロープバッグ×1

アリゾナボーテックス

垂直壁面や急斜面における引き上げ、引き下ろし作業が可能で、高所やエッヂ付近での「ハイポイントアンカー」の設置が容易になります。
ほぼすべてがアルミ製で、分解可能なため搬送が容易です。（総質量 40.9kg）
三脚、二脚（A フレーム）、一脚（ジンポール）として使用可能です。
足元は平らなフラットフット、先端が尖ったラプターフットの２種類が付属されています。

商品コード	SR-727300-2330
型式	727300

オプション
スカイフックウインチ

アリゾナボーテックスに取りつけ可能な救助ロープウインチです。
時計回り、反時計回りでギア比の違うロープ巻き上げが可能です。
引き下げはドラムに巻いたロープの巻き抵抗により制動できます。

商品コード	SR-732022-2330
型式	732022

救助用簡易起重機

パワーアッセンダーシリーズ

PMX パワーアッセンダー

※引上げのみのタイプもあります。

引上げ、下降の両方が行えるエンジン式簡易起重機です。
引上げ側、引き上げられる側両方での使用が可能です。
滑らかにロープが送られるため、要救助者側への負担を軽減できます。
ハンドルを回すだけでスピードを調節しながらの引上げ操作が簡単に行えます。

商品コード	SR-PMXSRPJP-8612
型式	PMX-S-RPJP
適用ロープ径（mm）	10.5 ～ 11 ※1
最大運用荷重（kg）	250
登高距離（m）	約 750 ※2
登高速度（m/ 分）	0 ～ 17
重量（kg）	約 13 ※3
エンジン	HONDA GX35
燃料（ℓ）	レギュラーガソリン　0.65
エンジンオイル	4 ストローク用エンジンオイル（0.10ℓ）

※1 スタティックロープを使用して下さい。
※2 100kg 荷重時　※3 本体のみ

ACX パワーアッセンダー

引上げ、下降の両方がハンドルを回すだけで行えるバッテリー式簡易起重機です。
リモートコントロール機能があるため、離れた場所から操作可能です。

商品コード	SR-ACXSRPJP-8612
型式	ACX-S-RPJP
適用ロープ径（mm）	10.5 ～ 11 ※1
最大運用荷重（kg）	250
登高距離（m）	約 200 ※2
登高速度（m/ 分）	0 ～ 24
重量（kg）	13 ※3
充電時間（分）	約 80

※1 スタティックロープを使用して下さい。
※2 100kg 荷重時　※3 本体＋バッテリー

013_016_総合カタログ抜粋.indd 16　2017/10/19 18:19