

# 1-10. 水難救助用器具

## 救命胴衣

### NQS-7 型



### 背抜型



### TK-200A



商品コード	SR-NQS7 型 -2061	SR-背抜型 -2061	SR-TK200A-3068
型式	NQS-7	背抜型	TK-200A
型式承認番号	2696	3172	5065
サイズ	フリー、3L	フリー、3L	L
浮力 (kg)	約 8.0、9.7 (3L)	約 8.8、11 (3L)	約 7.5
用途	作業用・小型船舶兼用型 (2013 年施行新型式承認試験基準適合品)		

## 水中投光器

### アビス U2 デュアル



自動車のヘッドライトに採用されているメタルハライドランプ (HID) を採用した水中ライトです。

商品コード	SR-AbyssU2Dual-4307
型式	Abyss U2 Dual
使用球	HID 30/45W 切替式
明るさ (ルーメン)	最大 4500 (45W)
ランプ寿命 (h)	約 110 (30W) / 約 70 (45W)
最大点灯時間 (分)	約 60
防水 (m)	100
使用電池	専用リチウムイオン電池
外形寸法 (mm)	92 × 255 × 132
質量 (kg)	約 2 (バッテリー込み)

## 浮標

### ペリカンフロート

携行にじゃまにならないマーカー用ブイです。30m ロープ、ウェイト付です。



商品コード	SR-SG100P-0629
型式	SG-100P

## 救命ボート

### SG シリーズ



フロアにアルミ素材を採用し、トランサムは FRP をコーティング。さらに 924dtex の高密度ナイロン繊維の基布に CSM ゴムをトッピングすることで、高い剛性と優れた衝撃吸収性を実現。高速時の操縦安定性と耐久性も高く、多くの官公庁で採用されている定評のある高性能ボートです。

商品コード	SR-SG156-0041	SR-SG140-0041
型式	SG-156	SG-140
航行区域	15PS 以上 : 5 海里 (約 9.0km)、15PS 未満 : 3 海里	
定員 (人) / 積載重量	8 / 1280	6 / 890
寸法 (cm)	全長 473、全幅 190、チューブ径 50、甲板長 333、甲板幅 90	全長 425、全幅 175、チューブ径 45、甲板長 305、甲板幅 85
質量 (kg)	132.0	115.0
気室数	5+1	4+1
フロア形式	組立式アルミフロア (船首側 2 枚は FRP コーティングウッドフロア)	
船底構造	エアキール V ボトム	
推奨搭載出力 (kW)	25.7 (35 馬力)	18.4 (25 馬力)
最大搭載出力 (kW)	36.8 (50 馬力)	33.1 (45 馬力)
シャフト	L	
カラー	レッド	

### ハマウレボート



- ・水をほとんど吸わない硬質ウレタンを注入することにより、穴あきによるエア漏れや、断裂によるバンクがありません。
- ・硬質ウレタンにより、艇体の剛性が大きくなり、衝撃に強く、波の抵抗に負けない走行性能が生まれます。
- ・がれき等の浮遊や、岩場、浅瀬、牡蠣場などの環境下でも確実な出動が可能となるボートです。

商品コード	SR-AU420W-5068	SR-AU380W-5068
型式	AU420W	AU380W
定員数 (人)	8	6
寸法 (cm)	全長 420、全幅 190、チューブ径 50、甲板幅 90	全長 380、全幅 170、チューブ径 45、甲板幅 80
質量 (kg)	180	140
推奨馬力 (hp)	25jet	25jet
トランサム	L	L