



Kenz™

最大運用荷重 2.72kN

NSCPA-Rescue Type C

適合ロープ：φ11.0mm～φ11.5mmで、
外被がアラミド繊維で編まれたスタティックロープ専用

少人数化・高層化・大重量化したロープレスキューに!!



277kgの引き上げを
指1本で!



引きしろが
必要ない!



ランニングコストも
安い!

防塵・防水性能：IP56
(雨天時でも使用可能)

詳しくは、公式サイトをご参照ください。



NSC パワーアッセンダー ケンテック 検索

NSC パワーアセnder Rescue TypeC

ロープレスキューを支える強い味方

ロープレスキューを
より効率的に！より安全に！

NSCPA-R TypeC スペック表 ※2026 年 5 月 1 日 現在

	性能一覧	諸元	記事
本体	重量	5.3kg	充電ドライバー含まず
	サイズ	250mm × 190mm × 160mm	充電ドライバー含まず
	適合ロープ	MBS (最低破断強度) 35.0kN 以上 伸び率 3% 以内のスタティックロープ	X モンスターSHIELD PRO 若しくは Marlow Ropes PROTEC500 専用。 水に浸したことがないロープは、使用前に必ずロープを一晩水に浸けること
	適合ロープ径	11.0mm ~ 11.5mm	
	動力	別売	充電式ドライバー ※ インパクトドライバー使用厳禁
	推奨充電ドライバー	バッテリー容量 36V 2.5Ah 以上のバッテリーを使用し、 IPX6 以上の防水機能を有する充電ドライバー	回転数 2,000rpm 以上推奨
	使用距離	バッテリー 40Vmax 2.5Ah 充電ドライバー回転数 2000rpm での使用時 50m	バッテリー 100%充電、2.50kN 荷重、気温 20℃
		バッテリー 40Vmax 5.0Ah 充電ドライバー回転数 2000rpm での使用時 100m	バッテリー 100%充電、2.50kN 荷重、気温 20℃
性能	ギア許容平均入力回転数	3000rpm	
	最大運用荷重	2.72kN	—
	上昇速度	入力回転数 2000 rpm 8.0m/ 分	2.50kN 荷重 (外気温 20℃)
		入力回転数 2600 rpm 10.0m/ 分	2.50kN 荷重 (外気温 20℃)
		入力回転数 3000 rpm 12.0m/ 分	2.50kN 荷重 (外気温 20℃)
	下降速度	1.0m/ 秒 以内 (外気温 20℃、荷重 2.0kN 未満)	荷重が小さい場合や気温が低い時には、減速機内のグリスが固まり、巻き下げができない可能性があります。
		0.5m/ 秒 以内 (外気温 20℃、荷重 2.0kN 以上)	
	防水・防塵性能	IP56 (IPX6 の充電ドライバーとの組み合わせにより、雨天での使用が可能です。)	IEC60529、JISC0920
	MBS	35kN	自社試験・騒音計
	騒音レベル	76dB (充電式ドライバーの運転音)	—
	耐用年数	特に設けていません。	保証内容は本書に記載
	保証期間	1 年	(費用は別途掛かります。)
その他	点検期間	800 時間若しくは 2 年に 1 回の、より短い期間ごと	気温が低い時には、減速機の特性上、巻き下げができない可能性があります。
	使用温度域	-10℃ ~ 45℃まで	
	付属品	ケース × 1、入力工具 × 1、取扱説明書 × 1	
	連続使用可能距離	バッテリー 1 個分 (最大運用荷重での使用時)	バッテリー 1 個を使用する度に 15 分の休憩が必要
	加熱保護	なし	(充電ドライバーの取り扱いについての注意事項) "
	規格	CE 認証 EN 規格 取得中	

※ 本諸元表のデータは、予告なく変更されることがあります。
 ※ 本製品を使用する際は、充電ドライバーのトルク管理を行い、最大運用荷重以上の荷重が本製品に掛からないよう注意してご使用ください。
 ※ 本製品は、入力回転数が 3,000 回転の時に、本来の性能を発揮するように作られています。
 ※ 本諸元表のデータは、充電ドライバーのメーカー及びバッテリーの違いにより変動します。

製造元 **有限会社ケンテックシステムズ**
Kentech Systems Co.,Ltd.

〒350-0102 埼玉県川越市南大塚 1-24-3

TEL 049-241-8364 FAX 049-265-6120

埼玉県川越市内で常時デモを行っております。

詳しくは Kenz までお問い合わせください。



ケンテックシステムズ 検索 <https://kentechsystems.net/>