

小型熱画像カメラ

SRTC-2 / SRTC-3

青字：SRTC-2のスペック / 赤字：SRTC-3のスペック
黒字：SRTC-2とSRTC-3の共通のスペック

- IR解像度：256×192 px / 384×288 px
- フレームレート：25 Hz
- 視野角：37.2°×50.0° / 40°×29.8°
- ディスプレイ解像度：640×480 px



* 写真はSRTC-2です。



側面



裏面

- 測定範囲：-20 ~ +550°C / -20 ~ +650°C
- 高温環境下での使用時間：150°C … 10分 260°C … 5分
- 防護性能：IP67 ● 耐衝撃性能：2m落下対応
- 電源：内蔵式リチウムイオンバッテリー（USB Type-Cによる充電）
- 稼働時間(通常使用)：約6時間 / 約4時間 ● 充電時間：3~4時間
- 撮影：写真および映像（撮影した写真/映像は機体内で確認可能）
- 容量：4GB（写真:約8千枚分 / 動画:約26.5時間分） / 128GB（写真:約32万枚分 / 動画:約137時間分）
- その他の機能：LEDライト*、カラーパレット変更*（8種類）、
ズーム*（x2、x4）、可視画像/熱画像の融合表示
- サイズ：約53×143×79mm ● 重量：約398g / 約420g
- 付属品：充電器、巻取ランヤード、ストラップ、取扱説明書（日本語）、ほか

* いずれか2つの機能を
Fnボタンに設定できます。

商品に関するお問い合わせ・デモ機のご依頼は↓

SAKURA

memo

櫻護謨株式会社 / 桜ホース株式会社

TEL(櫻護謨) : 03-3466-2181 FAX : 03-3460-4910

TEL(桜ホース) : 03-3465-7414 (〒151-8587 東京都渋谷区笹塚 1-48-3 5F)

※ 製品の仕様は予告なく変更になる場合がございます。